COFRA Berufsschuh Augustus (O2), Gr. 44

COFRA SAFETY WORKWEAR

Ausführung: Halbschuh
Zehenschutz: keine Schutzkappe
Eigenschaften: 100 % metallfrei , Absatz
Zusatzanforderungen: FO , HRO , SRC
Marke: Cofra
Norm: EN ISO 20347
Obermaterial: Leder
Sohlenmaterial: Nitril , PU
Verschlusssystem: Schnürsenkel

PRODUKTBESCHREIBUNG für COFRA Berufsschuh Augustus (O2), Gr. 44

100 % metallfrei • ruschfeste Sohle • SANY-DRY®-Innenfutter - atmungsaktiv, antibakteriell, abriebfest • SOFT-BED-Fußbett - anatomisch, antistatisch und gelocht • kälte- und wärmeisolierend • atmungsaktiv • kraftstoffbeständig
MATERIAL: Wasserabweisendes Leder
SOHLE: Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)
NORM
Zertifiziert nach:
EN ISO 20347 O2 HRO SRC FO
ohne Zehenschutzkappe
EINSATZGEBIETE: Küchen, Praxen, Labore, Krankenhäuser, Restaurants, Forschungsinstitute, Industrie, Innenbereiche, Reinigung, Nahrungsmittelindustrie
ABVERKAUFSARTIKEL SOLANGE DER VORRAT REICHT.

	ART.-NR.	WEITE	GRÖSSE
	IT-58744	11	44

NORMEN für COFRA Berufsschuh Augustus (O2), Gr. 44

EN ISO 20347

EN ISO 20347 | Persönliche Schutzausrüstung - Berufsschuhe

Die Grundanforderungen an Berufsschuhe werden in der EN ISO 20347 festgelegt. Unter anderem sind das Anforderungen an die Form, Sohleneigenschaften, Dichtheit, Rutschhemmung, Ergonomie, Futter, Brandsohlen, Einlegesohlen und Laufsohlen, etc.

Berufsschuhe mit der Norm EN ISO 20347 besitzen **keine** Zehenschutzkappe und sind deshalb nur für Arbeitsbereiche geeignet, in denen nur ein geringes Risiko auf Verletzungen durch mechanische Einwirkung besteht.

Cofra - Erfahren Sie mehr über die Cofra Technologien

SANY-DRY®-INNENFUTTER

Das SANY-DRY®-Innenfutter besteht zu 100 % aus Polyester. Das Innenfutter nimmt die Feuchtigkeit auf, gibt diese schnell wieder ab und garantiert dabei eine erhöhte Atmungsaktivität und Abriebfestigkeit. Zusätzlich verhindern spezielle antibakterielle Fasern eine unangenehme Geruchsbildung.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00