


C.A.M.P. Sitzgurt GT Sit



Ausführung Sicherungsurte:
Sitzgurt

Marke: C.A.M.P.

Norm: EN 358 , EN 813



PRODUKTBESCHREIBUNG für C.A.M.P. Sitzgurt GT Sit

Komfortabler Sitzgurt - entwickelt, um dem "Hängesyndrom" vorzubeugen. Die innovative Verbindungsstruktur zwischen Beinschlaufen und Hüftgurt macht GT Sit perfekt beim freien Hängen und bei der Bewegung vom Boden. Alle Polsterungen - mit unterschiedlicher Dicke und Konsistenz - wurden dazu entwickelt, alle beteiligten Körperteile richtig abzustützen.


Patentierter, ventraler Anschlagpunkt, gekennzeichnet durch zwei konzentrische Ringe: einer dient als Sitz für den Aluminiumring (für die Anbringung von Schlingen und Geräten), einer dient der Verbindung mit dem Brustgurt und der Bruststeigklemme • patentierte STS-Schnellverschlusschnallen mit Lösesystem, welche an den Beinschlaufen fixiert sind • Befestigungsösen aus Aluminium • 4 Einhängeösen: am Bauch für freies Hängen, seitlich und hinten für die Arbeitsplatzpositionierung und das Zurückhalten

GEWICHT: 1.360 g (S-L), 1.420 g (L-XXL)

GRÖSSEN: S-L, L-XXL

NORMEN: EN 358, EN 813

Durch die Kombination des Sitzgurts GT Sit mit dem **C.A.M.P. BRUSTGURT GT CHEST** (ausgestattet mit zwei Aufhängeösen an Brust und Rücken) erhalten Sie einen kompletten Auffanggurt.

	ART.-NR.	GRÖSSE
	TH-2148	S/L
	TH-2144	L/XXL

NORMEN für C.A.M.P. Sitzgurt GT Sit

EN
358

EN
813

EN 358 | Persönliche Schutzausrüstung zur Arbeitsplatzpositionierung und zur Verhinderung von Abstürzen



Die Norm EN 358 gilt für Gurte und Verbindungsmittel zum Zwecke der Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten. Sie legt die Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnungen und vom Hersteller bereitzustellenden Informationen fest. Die Norm EN 358 gilt jedoch nicht für Verbindungsmittel zum Rückhalt mit einer festen Länge, die nicht in einem Gurt integriert ist.

EN 813 | Persönliche Absturzsicherungs-ausrüstung - Sitzgurte



Die europäische Norm EN 813 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Informationen des Herstellers für Sitzgurte zur Benutzung in Rückhaltesystemen, Arbeitsplatzpositionierungssystemen sowie in Systemen für seilunterstützten Zugang fest, bei denen ein tief liegender Befestigungspunkt erforderlich ist.

WICHTIG! Die Sitzgurte sind nicht für Auffangzwecke geeignet.