

INFIELD Schutzbrille Mirador klar inkl. Kopfband




Eigenschaften: AntiFog , AntiScratch , Kopfband

Marke: Infield

Norm: EN 166 , EN 170

Schutzeigenschaften:

Schutz vor mechanischen Einwirkungen

Schloffer Logoservice: Bügeldruck



PRODUKTBESCHREIBUNG für INFIELD Schutzbrille Mirador klar inkl. Kopfband

IN KOMBINATION MIT DEM EINSTELLBAREN KOPFBAND WIRD DIE MIRADOR ZUR DICHTSCHLIESSENDEN VOLLSICHTSCHUTZBRILLE.

Geeignet für raue Industrieumgebung • Beschichtung: kratzfest, beschlagfrei, antistatisch • 100 % UV-Schutz • weiche Nasenauflage • weiche Gesichtsauflage • sehr gute Augenraumabdeckung • weicher Kunststoff-Adapter bietet eine bessere Abdichtung im Augenbereich • indirektes Belüftungssystem • der Easy Fit Soft-Bügel sorgt mit einer zusätzlichen weichen Gummi-Auflage für einen noch besseren Halt und bequemeren Sitz der Brille, insbesondere bei starker Schweißbildung • inkl. zusätzlichem Kopfband für einen noch festeren Sitz – entspricht zusammen mit dem Kopfband der Kennzeichnung "B" für Stöße mit mittlerer Energie (120 m/s)

SCHEIBENKENNZEICHNUNG: 2C-1.2 GA 1 F K N CE (mit Bügel); 2C-1.2 GA 1 B K N CE (mit Band)

SCHEIBE: Polycarbonat, klar

GEWICHT: 43 g

NORMEN

zertifiziert nach:

EN 166, AS, AF, UV 400

EN 170

SCHLOFFER LOGOSERVICE: Die Schutzbrille Mirador kann auch individuell mit Ihrem Logo bedruckt werden. Unsere Fachberater/-innen freuen sich auf Ihre Anfrage.

	ART.-NR.
	KO-723

NORMEN für INFIELD Schutzbrille Mirador klar inkl. Kopfband

EN
166

EN
170

EN 166 | Persönlicher Augenschutz

Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Schutzbrillen nach EN 166 bestehen aus (Brillen-)Tragkörper und den Sichtscheiben.

Gemäß EN 166 werden Tragkörper sowie Sichtscheiben wie folgt gekennzeichnet:



Sichtscheiben Kennzeichnungen EN 166

a	Schutzstufe (nur Filter)
b	Identifikationszeichen des Herstellers
c	Optische Klasse
d	Kurzzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend)
e	Für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend)
f	Kurzzeichen für Abriebfestigkeit (falls zutreffend)
g	Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen (falls zutreffend)

Tragkörper Kennzeichnungen EN 166

a	Identifikationszeichen des Herstellers
b	Nummer der EN-Norm
c	Verwendungsbereiche (falls zutreffend)
d	Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit (falls zutreffend)
e	Zertifizierungszeichen

EN 170 | Persönlicher Augenschutz - Ultraviolettenschutzfilter



Die EN 170 legt die in den Produktsonderanforderungen vorgeschriebenen Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für die Ultraviolettenschutzfilter fest. Das Auge kann durch zu langes Einwirken von ultraviolettem Licht die Transparenz verlieren welches möglicherweise zu Sehbeeinträchtigungen oder gar zum Sehverlust führen kann. Schutzbrillen-Scheiben, die nach EN 170 geprüft worden sind, schützen somit das Auge bei gefährdenden Arbeiten vor ultravioletter Strahlung.