

INFIELD Schutzbrille Protor klar

INFIELD[®]
SAFETY



Eigenschaften: AntiFog
Marke: Infield
Norm: EN 166 , EN 170
Schutzeigenschaften:
 Schutz vor mechanischen Einwirkungen
Schloffer Logoservice: Bügeldruck

PRODUKTBECHREIBUNG für INFIELD Schutzbrille Protor klar

DIE ZUSÄTZLICHE GUMMILIPPE AM OBEREN FASSUNGSRAND ERHÖHT DIE SICHERHEIT ZUM SCHUTZ VOR VON OBEN EINDRINGENDEN FREMDKÖRPERN.

Beschichtung: beschlagfrei, antistatisch, kratzresistent • sehr geringes Gewicht • 100 % UV-Schutz • sportliches Design • besonders anschmiegsamer Materialmix • uneingeschränktes Gesichtsfeld • zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben • weiche Nasenaufgabe • ergonomische Brillenbügel für hohen Tragekomfort • rutschfeste Easy Fit Soft-Bügel

SCHEIBENKENNZEICHNUNG: 2C-1,2 GA 1 F N CE

SCHEIBE: Polycarbonat, klar

GEWICHT: 25 g

NORM

zertifiziert nach:

EN 166, AF, UV 400

EN 170

SCHLOFFER LOGOSERVICE: Die Schutzbrille Protor kann auch individuell mit Ihrem Logo bedruckt werden. Unsere Fachberater/-innen freuen sich auf Ihre Anfrage.

| | ART.-NR. |
|--|----------|
| | KO-724 |

NORMEN für INFIELD Schutzbrille Protor klar



EN
166

EN
170

EN 166 | Persönlicher Augenschutz

Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Schutzbrillen nach EN 166 bestehen aus (Brillen-)Tragkörper und den Sichtscheiben.

Gemäß EN 166 werden Tragkörper sowie Sichtscheiben wie folgt gekennzeichnet:



Sichtscheiben Kennzeichnungen EN 166

Tragkörper Kennzeichnungen EN 166

| | |
|---|---|
| a | Schutzstufe (nur Filter) |
| b | Identifikationszeichen des Herstellers |
| c | Optische Klasse |
| d | Kurzzeichen für mechanische Festigkeit (falls zutreffend) |
| e | Für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (falls zutreffend) |
| f | Kurzzeichen für Abriebfestigkeit (falls zutreffend) |
| g | Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen (falls zutreffend) |

| | |
|---|---|
| a | Identifikationszeichen des Herstellers |
| b | Nummer der EN-Norm |
| c | Verwendungsbereiche (falls zutreffend) |
| d | Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit (falls zutreffend) |
| e | Zertifizierungszeichen |

EN 170 | Persönlicher Augenschutz - Ultraviolettenschutzfilter



Die EN 170 legt die in den Produktsonderanforderungen vorgeschriebenen Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für die Ultraviolettenschutzfilter fest. Das Auge kann durch zu langes Einwirken von ultraviolettem Licht die Transparenz verlieren welches möglicherweise zu Sehbeeinträchtigungen oder gar zum Sehverlust führen kann. Schutzbrillen-Scheiben, die nach EN 170 geprüft worden sind, schützen somit das Auge bei gefährdenden Arbeiten vor ultravioletter Strahlung.