

## JSP EVO VISTAlens



**Eigenschaften:**

Slots für Kapselgehörschutz

**Innenausstattung:** 6-Punkt , Drehrad

**Marke:** JSP

**Material:** ABS

**Norm:** EN 170 , EN 397 ,  
ÖVE/ÖNORM EN 50365



## PRODUKTBESCHREIBUNG für JSP EVO VISTAlens

**DER SCHUTZHELM DER NÄCHSTEN GENERATION MIT ZAHLREICHEN FUNKTIONEN, DER AUF DER BEWÄHRTEN EVOLUTION®-KOPFSCHUTZTECHNOLOGIE BASIERT. ER VERFÜGT ÜBER EINE VOLLSTÄNDIG EINZIEHBARE, INTEGRIERTE ÜBERBRILLE DER OPTISCHEN KLASSE 1. DIE SCHUTZBRILLE LÄSST SICH EINFACH AUFSETZEN, EINSTELLEN UND WARTEN, SO DASS DER SCHUTZ IMMER ZUR HAND IST, WENN ER BENÖTIGT WIRD.**

Hohe optische Qualität ohne optische Verzerrung • Kratzfestigkeit gegen Oberflächenbeschädigung durch feine Partikel • Anti-Beschlag-Widerstand gegen Beschlagen • bietet Schutz vor schädlichen UV-Strahlen • Kein Eindringen in die Helmschale. Die Verformung der Schale muss unter < 10 mm bleiben • Für den Einsatz in Niederspannungsanlagen. Diese optionale Prüfung gewährleistet einen zuverlässigen Schutz gegen elektrischen Schlag bis zu AC 1000 V oder DC 1500 V

**INNENAUSSTATTUNG:** 6-Punkt-Gurtband

**GEWICHT:** 496,1 g

**NORM**

zertifiziert nach:

EN 170

EN 397

EN 50365 (Elektrische Isolierung)

	<b>ART.-NR.</b>
<input type="text"/>	KO-728

## NORMEN für JSP EVO VISTA lens



EN  
170

EN  
397

ÖVE/ÖNORM EN  
50365

### EN 170 | Persönlicher Augenschutz - Ultraviolettschutzfilter



Die EN 170 legt die in den Produktsonderanforderungen vorgeschriebenen Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für die Ultraviolettschutzfilter fest. Das Auge kann durch zu langes Einwirken von ultraviolettem Licht die Transparenz verlieren welches möglicherweise zu Sehbeeinträchtigungen oder gar zum Sehverlust führen kann. Schutzbrillen-Scheiben, die nach EN 170 geprüft worden sind, schützen somit das Auge bei gefährdenden Arbeiten vor ultravioletter Strahlung.

## EN 397 | Industrieschutzhelme



Die in der EN 397 festgelegten Grundanforderungen für Schutzhelme sind Stoßdämpfung, Durchdringungsfestigkeit, Kinnriemenbefestigung und Brennverhalten. Sie schützen den Träger vor herabfallenden Gegenständen und mechanischen Stößen und bewahrt den Träger so vor den Möglichen Konsequenzen. Außerdem umfasst die Norm EN 397 den Schutz vor einer seitlichen Verformung des Helms.

### Verbindliche Anforderungen der EN 397

- Vertikale Stoßdämpfung
- Durchdringungsfestigkeit bei scharfen und spitzen Gegenständen
- Flammbeständigkeit
- Kinnriemenbefestigung (Kinnriemen löst sich bei minimal 150 N und maximal 250 N)

## ÖVE/ÖNORM EN 50365 | Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen



Im Anwendungsbereich der EN 50365 wird zum Ausdruck gebracht, dass diese Norm für elektrisch isolierende Helme zum Arbeiten an unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis Wechselspannung 1000 V (AC) oder Gleichspannung 1500 V (DC) gilt. Bei Verwendung mit anderer elektrisch isolierender PSA verhindern sie eine gefährliche Körperdurchströmung durch den Kopf. Schutzhelme nach EN 50365 dürfen unter bestimmten Voraussetzungen Belüftungsöffnungen haben.