

JUTEC Spritzerschutzdecke JT650 G1, bis 600 °C



Marke: JUTEC



PRODUKTBESCHREIBUNG für JUTEC Spritzerschutzdecke JT650 G1, bis 600 °C

Spritzerschutzdecke mit Alufix-Beschichtung • Kontakthitze: dauerbelastbar bis 550 °C, kurzfristig bis 600 °C • schwer entflammbar: B - s2, d0 nach EN 13501-1 • Schutz vor Funkenflug und Flexspritzern • E-Glasgarne sind beständig gegen Öle, Fette, organische Säuren, Lösungsmittel, Wasser (hydrolytische Klasse 1 nach DIN 12111) und Medien mit ph-Werten von 3 bis 9 • schiebefest • grau einseitig • toxikologisch unbedenklich • asbest- und keramikfaserfrei • Glattgarne: hohe Festigkeit • Atlasbindung: maximale Fadendichte, glatte, geschlossene Oberfläche

MATERIAL: E-Glasgewebe mit einseitig Alufix, glatt, Atlasbindung

GEWICHT: 650 g/m²

STÄRKE: 0,7 mm

MASSE: 1 x 2 m (Art. SC-098), 2 x 2 m (Art. SC-099)

Auch als Rollenware erhältlich, Preis auf Anfrage!

| | ART.-NR. |
|--|----------|
| | SC-098 |
| | SC-099 |