

JUTEC Spritzerschutzdecke JT900HT, bis 1150 °C



Marke: JUTEC



PRODUKTBESCHREIBUNG für JUTEC Spritzerschutzdecke JT900HT, bis 1150 °C

Spritzerschutzdecke mit HT-Beschichtung • Kontakthitze: dauerbelastbar bis 900 °C, kurzfristig bis 1150 °C • nicht brennbar: A2 - s1, d0 nach E 13501-1 • Schutz vor rotglühenden Schweißperlen • E-Glasgarne: beständig gegen Öle, Fette, organische Säuren, Lösungsmittel, Wasser (hydrolytische Klasse 1 nach DIN 12111) und Medien mit ph-Werten von 3 bis 9 • mechanisch belastbar • abriebfest • toxikologisch unbedenklich • asbest- und keramikfaserfrei • texturiertes Garn: beste Isolierwirkung • Leinwandbindung: verzugsunempfindlich, geringes Ausfransen, gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit

MATERIAL: E-Glasgewebe mit HT-Beschichtung, Leinwandbindung, texturiert

GEWICHT: 1000 g/m²

STÄRKE: 1,6 mm

MASSE: 1 x 2 m (SC-101), 2 x 2 m (SC-102)

Auch als Rollenware erhältlich. Preis auf Anfrage.

	ART.-NR.
	SC-101
	SC-102