

## Kneetek Knieschutz KevProSoft




Marke: Kneetek  
Norm: EN 14404

### PRODUKTBE SCHREIBUNG für Kneetek Knieschutz KevProSoft

Rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe; Ideal für Parkettleger, Laminatleger Teppichleger, Tischler, Lüftungsbauer, Loader, Maschinen- u. Fahrzeugbauer, Monteure u- Mechaniker.

Seine rutschfähige und strapazierfähige Oberfläche gleitet über den Boden und ist ideal für alle, die sich auf Knien fortbewegen müssen.

**GRÖSSE:** universal  
**NORM:** EN 14404

	ART.-NR.
	VE-850

### NORMEN für Kneetek Knieschutz KevProSoft

**EN 14404**

**EN 14404 | Persönliche Schutzausrüstung - Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung**



Die Norm EN 14404 legt die Mindestwerte für die Maße der Schutzzonen sowie die mechanischen Anforderungen an die Stichfestigkeit oder Anforderungen an den Komfort fest. An den Innenflächen des Produkts dürfen keine Kanten, Nähte oder andere Unebenheiten vorhanden sein, die den Anwender bei normalem Gebrauch schädigen könnten.

KNIESCHUTZ-TYPEN		LEISTUNGSSTUFEN GEMÄSS EN 14404	
<b>Typ 1</b>	Knieschutz, der am Bein befestigt wird und von anderer Kleidung unabhängig ist	<b>Stufe 0</b>	nur zur Verwendung auf ebenen Böden geeignet; kein Durchstichschutz
<b>Typ 2</b>	Knieschutzpolster, die an den Hosenbeinen in Taschen befestigt werden oder dauerhaft mit der Hose verbunden sind	<b>Stufe 1</b>	für Arbeiten auf ebenen oder unebenen Bodenoberflächen geeignet; bietet Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von mindestens 100 ± 5 N
<b>Typ 3</b>	Knieschutz, der nicht am Körper befestigt, sondern vom Anwender vor Arbeitsbeginn an der gewünschten Stelle positioniert wird	<b>Stufe 2</b>	für Arbeiten auf ebenen oder unebenen Bodenoberflächen unter schwierigen Bedingungen geeignet; Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von mindestens 250 ± 10 N
<b>Typ 4</b>	Knieschutz, der Teil von Vorrichtungen mit zusätzlichen Funktionen ist, z. B. Aufstehhilfe		