

MSA left/RIGHT HIGH



Eigenschaften: mit Bügel , wiederverwendbar

Marke: MSA

Norm: EN 352-1

SNR/Dämmwert: 33 dB



PRODUKTBESCHREIBUNG für MSA left/RIGHT HIGH

Ergonomische Form, gleicht die asymmetrische Position der Ohren am Kopf aus • sehr gute Abdichtung und gleichmäßiger Anpressdruck • formstabiler Bügel aus Kunststoff.

SNR: 33 dB (H/33, M/31, L/23)

NORM: EN 352-1

	ART.-NR.
	MS-0304

NORMEN für MSA left/RIGHT HIGH

EN 352-1

EN 352-1 | Gehörschützer - Allgemeine Anforderungen - Teil 1: Kapselgehörschützer



In der Norm EN 352-1 sind alle Anforderungen hinsichtlich Konstruktion, Gestaltung, Leistung, Kennzeichnung und Benutzerinformationen für Kapselgehörschützer festgelegt.

Die Dämmwirkung eines Gehörschützes kann nach der EN 352 nach mehreren Methoden ermittelt werden.

Beispiel: SNR-Methode

Frequenz (Hz)	H (Hoch)	M (Mittel)	L (Tief)
Dezibel (dB)	35	28	19
SNR-Wert: 31			

Die Norm EN 352-1 zählt für folgende Bauarten:

- Kapselgehörschützer mit Universalbügel
- Kapselgehörschützer mit Kopf- oder Nackenbügel
- Kapselgehörschützer, die an einen Industrieschutzhelm montiert werden (gemäß EN 352-3)
- Kapselgehörschützer mit elektroakustischer oder mechanischer Pegelabhängiger Begrenzung (gemäß EN 352-4)
- Kapselgehörschützer mit Einrichtung zu Informationsübertragung